

Атоклав Getidy KD-12-A 16 литров

Полностью автоматический электронный вакуумный автоклав с паровым генератором.

Для стерилизации упакованных и неупакованных твердых, пористых, полых материалов, пластиковых, резиновых изделий, остеопластических материалов.

Преимущества:

Металлическая трубка для проведения пара из парогенератора в камеру. Новая конструкция парогенератора с увеличенным просветом парообразующих каналов.

Улучшенные температурные датчики парогенератора и стерилизационной камеры.

Новые качественные электромагнитные клапаны.

Режимы работы:

• программа Nude: неупакованные твердые материалы и инструменты;
- 134°C, время стерилизации 4 минуты, однократное вакуумирование, вакуумная сушка 9 минут.

программа Package: упакованные твердые материалы и инструменты;
- 134°C, время стерилизации 4 минуты, трехкратное вакуумирование, вакуумная сушка 15 минут.

программа Cotton: упакованные и неупакованные пористые материалы и материалы из хлопка;
- 134°C, время стерилизации 18 минут, трехкратное вакуумирование, вакуумная сушка 15 минут.

программа Plastic: для изделий из пластика и резины;
- 121°C, время стерилизации 15 минут, однократное вакуумирование, вакуумная сушка 9 минут.

Helix-тест - тестирует работу устройства при стерилизации полых материалов и инструментов;

Вакуум-тест - проводится для проверки эффективности работы вакуумной помпы и герметичности пневматической цепи.

Примечания:

- Система двойной блокировки двери во время стерилизации с механическим и электронным замком;
- Раздельные емкости чистой и отработанной воды;
- Автономный клапан безопасности;
- Визуальный и звуковой контроль за процессом автоклавирования;

- Управляемое воздушное охлаждение;
- Оснащен отдельным парогенератором и нагревательным элементом;
- Водяная мини-помпа производства Италия;
- Возможность подключения мини принтера;

• **Технические характеристики:**

Объем камеры, л	16
Диаметр и глубина камеры, мм	230*360
Потребляемая мощность, кВт	1,6
Емкость для дистиллированной воды, л	3
Емкость для отработанной воды, л	5
Габариты, мм	
Вес, кг	45

•

Комплектация:

- Трехуровневая стойка с 3 лотками 270 x 127 мм;
- Экстрактор (используется для выемки простерилизационного материала);
- Дренажная трубка для слива воды;
- Дополнительное уплотнительное кольцо для двери;
- Сетевой шнур питания;
- Комплект документации.

Упаковка:

• Габариты (ВхШхД, мм): 410 x 410 x 580;

Вес в упаковке: 47 кг.